



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Alimentation de l'appareil |
| Nom du produit | Linergy FM |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Spacial (Spacial SFP) boîtier |
| Accessoires associés | Enveloppes Spacial |
| Degré de protection (IP) | IPxx B |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Produit installé | Appareil modulaire |
| Description des pôles | 3P + N |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA |
| [Ui] tension d'isolement | 750 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 200 A |
| [In] courant assigné d'emploi | 200 A à 40 °C |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 20 kA |
| I ² t à l'enclenchement | 6700000 A ² .s |
| Mode de raccordement | Alimentation : cosse sertie 50 mm ² Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 18 x4... 10 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 18 x4... 10 mm ² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 27 x4... 10 mm ² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 27 x4... 10 mm ² (rigide) |
| Pas de 9 mm | 72 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 36 |
| Largeur | 750 mm |
| Poids du produit | 2,3 kg |
| Couleur | Gris anthracite (RAL 7016) |

Environnement

| | |
|---------------------------|---|
| Normes | CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 60947-7-1 |
| Certifications du produit | ASTA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,9 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 66 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 2,256 kg |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,9 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 23 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 66 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 6,794 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 116 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 210 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|