



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Bloc de répartition multi-étagé |
| Nom du produit | Linergy BS |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier |
| Accessoires associés | Enveloppes Spacial |
| Degré de protection (IP) | IPxx B |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Support de montage | Montant Prisma Face arrière pleine Face arrière rainurée |
| Mode d'installation | Horizontale Verticale |
| Description des pôles | 4P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA |
| [Ui] tension d'isolement | 750 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 400 A |
| [In] courant assigné d'emploi | 400 A à 40 °C |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 20 kA pour 1s |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 40 kA |
| I ² t à l'enclenchement | 400000000 A ² .s |
| Section du jeu de barre | 32 x 5 mm |
| Mode de raccordement | Alimentation : cosse sertie 50 mm ² Alimentation : barres flexibles, 32 x 5 mm Distribution : trous M6 (phase) , 13 x 1...50 mm ² |
| Hauteur | 235 mm |
| Largeur | 470 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Poids du produit | 4,2 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|--|
| Normes | CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur |
| Certifications du produit | ASTA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 55,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 4,082 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 91,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 133,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|