



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT P  |
| Type de produit ou équipement              | Connexion  |
| Nom du produit                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier                                  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de distribution de courant                            |
| Normes                                     | CEI 61439-2, coffret intérieur<br>CEI 61439-1, coffret intérieur |
| Certifications du produit                  | ASTA   |

### Complémentaires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Raccordement appareil-armoire | Jeu de barres Linergy   |
| Description des pôles         | 4P  |
| Description d'installation    | Cellule - largeur 650 mm  |
| Profondeur de l'armoire       | 400 mm: face avant<br>400 + 400 mm: face arrière  |
| Produit installé              | ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation<br>ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation<br>ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation   |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 1600 A  |
| Section du jeu de barre       | 80 x 10 mm  |
| Hauteur                       | 150 mm  |
| Largeur                       | 550 mm  |
| Profondeur                    | 300 mm  |
| Poids du produit              | 18,84 kg  |
| Quantité du lot               | Lot de 1  |
| Unité fonctionnelle           | 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 54,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 18,33 kg |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12       |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 27,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2  | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 240,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|