



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linergy LGYE
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : latéral Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	3200 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	60 KA (1s) pour 2 supports (horizontal position) 85 KA (1s) pour 3 supports (horizontal position) 85 KA (1s) pour 7 supports (latéral position) 100 KA (1s) pour 4 supports (horizontal position) 100 KA (1s) pour 9 supports (latéral position) 60 KA (1s) pour 3 supports (latéral position) 75 KA (1s) pour 5 supports (latéral position)
Courant admissible	3200 A à 35 °C : <= IP31 2800 A à 35 °C : > IP31
Longueur	1620 mm
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Encoche en t double
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,8 cm
Longueur de l'emballage 1	177,5 cm
Poids de l'emballage 1	15,545 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	27,0 cm

Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	300,5 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------