



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Jeu de barres |
| Nom du produit | Linergy BS |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier |
| Description du jeu de barre | Barre plate |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direction de l'installation | Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral |
| Description d'installation | Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 800 A à 35 °C |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 15 KA (1s) pour 3 supports (latéral position) 30 KA (1s) pour 5 supports (latéral position) 40 KA (1s) pour 7 supports (latéral position) 15 KA (1s) pour 3 supports (arrière position) 30 KA (1s) pour 5 supports (arrière position) 40 KA (1s) pour 7 supports (arrière position) |
| Courant admissible | 800 A à 35 °C : <= IP31 750 A à 35 °C : > IP31 |
| Section du jeu de barre | 60 x 5 mm |
| Longueur | 1675 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 5 mm |
| Poids du produit | 4,54 kg |
| Couleur | Naturel |
| Type de connexion avec le jeu de barres | Trou taraudé Ø 10 mm |
| Pas de raccordement | Raccordement tous les 25 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-2 |
| Certifications du produit | ASTA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 179,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 4,409 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 80 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 34,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 374,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|