



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | PrismaSeT  |
| Gamme de produit              | PrismaSeT G  |
| Type de produit ou équipement | Porte  |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier  |
| Équipement fournis            | Porte<br>Poignée<br>Serrure à clé (clé 405)<br>Autre verrouillage et insert à commander<br>séparément<br>2 charnière |
| Type de porte                 | Transparent  |
| Degré de protection IP        | IP55   |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Description d'installation          | Coffret - largeur 600 mm<br>Coffret d'extension - largeur 600 mm |
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible   |
| Nombre de verrous                   | 3  |
| Angle d'ouverture de porte          | 180 °  |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 7  |
| Matière du coffret                  | Verre<br>Feuille d'acier traité                                  |
| Quantité du lot                     | Lot de 1   |
| Hauteur                             | 450 mm   |
| Largeur                             | 600 mm   |
| Profondeur                          | 26 mm  |
| Poids du produit                    | 8,06 kg  |
| Matière                             | Verre  |
| Finition de la surface              | Texturé<br>Mat   |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)   |

### Environnement

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à EN/CEI 62262                               |
| Normes                   | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2                                     |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 44,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 8,0 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 16      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 72,0 cm |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2  | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 140,0 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|