



Principales

| | |
|----------------------------------|---|
| Gamme | TeSys |
| Type de produit ou équipement | Bobine de contacteur |
| Nom de l'appareil | LX9FF |
| Compatibilité de gamme | TeSys (TeSys F) LC1F contacteur |
| Accessoires associés | LC1F150 LC1F115 |
| Type de circuit de commande | CA basse consommation |
| [Uc] tension circuit de commande | 24 V CA |
| Inductance de circuit fermé | 0,15 H |
| Résistance moyenne | 0,97 Ohm appel à 20 °C 26,3 Ohm maintien à 20 °C |
| Temps de fonctionnement | 35 ms fermeture 130 ms ouverture |
| Durée de vie mécanique | 10 Mcycles |
| Vitesse de commande maxi | 2400 cyc/h à <55 °C |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré |
| Plage de tension du circuit de commande | Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc (à 55 °C) |
| Puissance d'appel en W | 690...855 W (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en W | 6,6...8,1 W à 20 °C |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...55 °C |
| Poids du produit | 0,43 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 550 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 14 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,013 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|