



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LXEFF
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys F) LC1F contacteur TeSys (TeSys F) LA4EM module de commande électronique
Accessoires associés	LC1F150 LC1F115
Appareil complémentaire requis	LA4EM250FF
Couple de serrage	1,2 N.m pour télécommande
Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz électronique CC électronique
[Uc] tension circuit de commande	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V CC
Temps de fonctionnement	40...80 ms fermeture 6...54 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles pour utiliser avec LC1F115 10 Mcycles pour utiliser avec LC1F150
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Perte de niveau: 60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C) Perte de niveau: 45 V CC (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Puissance d'appel en W	270...320 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	2,5...4 W à 20 °C
Dissipation thermique	2,2...5,5 W

Environnement

Poids du produit	0,5 kg
------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,6 cm
Poids de l'emballage 1	430,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------