



### Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LXEFG
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys F) LC1F contacteur TeSys (TeSys F) LA4EM module de commande électronique
Accessoires associés	LC1F225 LC1F185
Appareil complémentaire requis	LA4EM250FG
Couple de serrage	1,2 N.m pour télécommande
Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz électronique CC électronique
[Uc] tension circuit de commande	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V CC
Temps de fonctionnement	40...80 ms fermeture 6...54 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles pour utiliser avec LC1F185 10 Mcycles pour utiliser avec LC1F225
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

### Complémentaires

Technologie bobine	Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Perte de niveau: 60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C) Perte de niveau: 45 V CC (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Puissance d'appel en W	270...320 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	2,5...4 W à 20 °C
Dissipation thermique	2,2...5,5 W

### Environnement

Poids du produit	0,55 kg
------------------	---------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,6 cm
Poids de l'emballage 1	550,0 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------