



### Principales

Gamme de produit	Lexium Cobot
Type de produit ou équipement	Robot controller
Accessoires associés	3 kg payload robot cobot
Nombre d'entrées logiques	16
Nombre de sorties logiques	16
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	2

### Complémentaires

Tension d'entrée	100...240 V CA 50/60 Hz
I/O rated voltage	24 V CC
Interface de communication	TCP/IP Modbus TCP Modbus RTU Profinet Ethernet/IP
Degré de protection (IP)	IP44
Matière	Acier inoxydable
Largeur	410 mm
Hauteur	307 mm
Profondeur	235 mm
Poids du produit	12 kg
Normes	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Marquage	CE KC TÜV

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41 cm
Largeur de l'emballage 1	34 cm
Longueur de l'emballage 1	59,5 cm

Poids de l'emballage 1	14,9 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	70,9 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------