



Principales

Gamme	PowerLogic
Type de produit ou équipement	Écran déporté
Application	Application de dialogue homme-machine
Compatibilité de gamme	Powerlogic (PowerLogic PM8000) Powerlogic (PowerLogic ION7400)
Type d'afficheur	LCD TFT couleur

Complémentaires

Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels QVGA
Taille de l'affichage	3,5 pouces
Informations affichées	Consommation d'énergie Tension Puissance Distorsion harmonique Fréquence Courant Puissance Statut des entrées et des sorties
Capacité affichage messages	Objets graphiques (graphique à barres, bouton, lumière...)
Signalisation locale	Statut :DEL (vert) Alarme :DEL (rouge)
Type de commande	5 bouton-poussoir
Type de connecteur	RJ45
Équipement fournis	Matériel de montage Câble (avec 3 m câble)
Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Ossature écran déporté
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur en saillie	27 mm
Poids du produit	300 g

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Certifications du produit	CEI

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,97 cm
Largeur de l'emballage 1	13,97 cm
Longueur de l'emballage 1	19,05 cm
Poids de l'emballage 1	0,52 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------