



Principales

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 MP |
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Boîtier modulaire |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 4 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Type de porte | Opaque |
| Largeur | 124 mm extérieur: |
| Hauteur | 198 mm extérieur: |
| Profondeur | 95 mm extérieur: |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--|
| Installation du coffret | En saillie |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 4 |
| In courant assigné d'emploi | 50 A |
| Type de rail | Rail asymétrique 35 mm |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Entrée de câble | 1 Colerette de gaine électrique 1 colerette nue |
| Type de bornier | Terre |
| Nombre de borniers | 1 terre (vissé) avec 4 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 1 x 16 mm ² pour terre 1 x 6 mm ² pour terre 2 x 10 mm ² pour terre |
| Matière du coffret | Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique |
| Profondeur interne | 74 mm |
| Couleur | Porte: blanc (RAL 9003) Face avant: blanc (RAL 9003) |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24 |
| Labels qualité | IMQ |
| Tenue au feu | Partie arrière: 750 °C Porte: 650 °C Face avant: 750 °C |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 375 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 52 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 160 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 105 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 72 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|