



## Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	6
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Translucide
Largeur	162 Mm paroi: 186 mm extérieur:
Hauteur	228 Mm paroi: 252 mm extérieur:
Profondeur	18 Mm extérieur: 80 Mm paroi: 98 mm total:

## Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	12
Nombre total de modules de 18 mm	6
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35&nbsp;mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Trous prédécoupés
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x (1 x 16 mm <sup>2</sup> ) pour terre 2 x (1 x 6 mm <sup>2</sup> ) pour terre 2 x (2 x 10 mm <sup>2</sup> ) pour terre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur interne	76 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

## Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Porte: 650 °C Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,700 cm
Largeur de l'emballage 1	18,600 cm
Longueur de l'emballage 1	25,200 cm
Poids de l'emballage 1	500,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	52,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,100 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	120,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	109,600 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------