



### Principales

Gamme	Merten
Compatibilité de gamme	PlusLink
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9010)

### Complémentaires

Application	Éclairage
Type de technologie	Électronique
Montage de l'appareil	Montage plafond
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant
Description des contacts	1 "F"
Tension assignée de service (Us)	220/230 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	10 AX
Zone de détection de présence	7 m radius
Angle de détection	360°
Réglage de l'intensité lumineuse	10...1000 lx
Plage de temporisation	10 s...30 min
Hauteur de montage	2,5 m
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	14,200 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	363,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,420 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------