



### Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de réglage de l'intensité
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX

### Complémentaires

Support de montage	Encastré
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Consommation électrique	5...18 mA pour bus
Type d'entrée	3 x binaire CA
Nombre de sorties	1
Type de charge	Lampes à incandescence: 20...230 W à 230 V CA Lampe halogène haute tension: 20...210 W à 230 V CA Lampes halogène TBT: 20...210 W à 230 V CA (transformateur inductif) Lampes halogène TBT: 20...210 W à 230 V CA (transformateur capacitif) Lampe à LED: 1...200 W à 230 V CA (coupure de phase) Lampe à LED: 1...32 W à 230 V CA (coupure de phase)
Longueur de câble max	10 m pour entrée
Largeur	48 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	28 mm

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 cm
Poids de l'emballage 1	106,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,875 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------