



Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Nombre de canaux	6
Type de protection	Protection de zone de glissement
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Face de détection	Frontal: 3 m Latéral: 3 m
Angle de détection	360° horizontal
Matière	Plastique brillant
Traitement de surface	Non traité
Montage de l'appareil	Encastré Montage plafond
Hauteur de montage	2,8 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm
Poids de l'emballage 1	92 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,258 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------