



Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc polaire

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Nombre de canaux	5
Type de protection	Protection de zone de glissement
Type de réglage	Seuil de luminosité
Cycle de fonctionnement	15300 minutes
Plage de réglage de temporisation	0...1 s (mise en marche)
Face de détection	Latéral: 7 m
Angle de détection	360° horizontal
Montage de l'appareil	Encastré
Hauteur de montage	2,5 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,100 cm
Largeur de l'emballage 1	14,400 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	186,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	20,100 cm
Largeur de l'emballage 2	30,500 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,482 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans silicone	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------