



Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Routeur IP
Type de bus	KNX
Segment de marché	Commercial Résidentiel

Complémentaires

Fonctions disponibles	Prend en charge KNX sécurisé
Matière	PC
Type de commande	2 boutons-poussoirs
Indication de tension	3 LEDs
Type de logiciel	Logiciel pouvant être mis à jour
Type de réseau de communication	Ethernet RJ45
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Mode de raccordement	Ethernet: connecteur RJ45 KNX: bus
Nombre total de modules de 18 mm	1
Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	24 V

Environnement

Humidité relative	5...93 %
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Normes	EMC directive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	90,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,03 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------