



Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Batterie
Type de batterie	Gel plomb

Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	12 V
Capacité de batterie	7,2 Ah
Matière	Plastique: boîtier
Hauteur	100 mm
Largeur	65 mm
Longueur	151 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...40 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage 1	2,92 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	10,3 cm
Largeur de l'emballage 2	17,8 cm
Longueur de l'emballage 2	27,3 cm
Poids de l'emballage 2	6,2 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
