



Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Servo-moteur
Type de bus	KNX
Entrée nominale	Tension d'entrée (TBTS): 2 x binaire

Complémentaires

Alimentation	Tension d'alimentation sur bus
Tension assignée de service (Us)	24 V

Environnement

Degré de protection (IP)	IP21
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,200 cm
Poids de l'emballage 1	300,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,600 cm
Largeur de l'emballage 2	31,300 cm
Longueur de l'emballage 2	40,700 cm
Poids de l'emballage 2	3,370 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
