



## Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme de produit              | Mureva Styl         |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage    |
| Compatibilité de gamme        | Mureva Styl boîtier |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7016)     |

## Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de postes                                | 1 poste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée de câble                                 | Easy Valve Access                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                                         | Polypropylène<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longueur                                        | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                         | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                                         | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                                      | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Labels qualité                         | AENOR<br>NF                                          |
| Degré de protection (IP)               | IP55                                                 |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK08                                                 |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C                                           |
| Température ambiante de stockage       | -25...55 °C                                          |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,600 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,600 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 1         | 69,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 789,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 5,482 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|