



### Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Compatibilité de gamme	Mureva Styl

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Nombre de modules	1 module
Nombre de câbles	3
Section de câble maximale	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	Easy Valve Access
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur	71 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	71 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Labels qualité	CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,900 cm
Largeur de l'emballage 1	8,300 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	63,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	108
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,190 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------