



### Principales

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gamme                               | Mureva Styl           |
| Gamme de produit                    | Mureva                |
| Type de produit ou équipement       | Prise électrique      |
| Présentation du produit             | Produit complet       |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                  |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre |
| Outlet standard deviation           | Français              |
| Nuance de la couleur                | Blanc                 |

### Complémentaires

|   |   |
|---|---|
| Montage de l'appareil                           | Encastré<br>Saillie   |
| Nombre de prises d'alimentation                 | 1   |
| Courant assigné d'emploi                        | 16 A  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 250 V CA  |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur   |
| Matière   | Laiton<br>Polypropylène<br>Plastique  |
| Mode de fixation                                | Par vis   |
| Tension assignée de service (Us)                | 250 V   |
| Capacité de serrage des bornes                  | 1...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)  |
| Longueur de dénudage des fils                   | 13 mm   |
| Raccordement                                    | Bornes sans vis   |
| Hauteur   | 83 mm   |
| Largeur   | 83 mm   |
| Profondeur                                      | 46 mm   |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |  |
|--|--|
| Labels qualité                         | NF   |
| Degré de protection (IP)               | IP55   |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK08   |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C   |
| Température ambiante de stockage       | -25...55 °C  |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 9 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 9 cm     |
| Poids de l'emballage 1         | 100 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,6 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 39 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 1025 g   |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 6,853 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|