



Présentation

Présentation	Capteur universel de contrôle des accès aux baies NetShelter SX.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Equipement inclus	Attache-câbles
Accessoires associés	Capteur 4 - 20 mA Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155 Module à capteurs 120 Module caméra usb netbotz Pelco IP110-CHV9

Généralités

Résolution de l'afficheur	Jusqu'à 640x480
Type de Connexion de Capteur Externe	Témoin d'alarme 1 Mini-din PS/2
Capteurs universels supportés	Contact porte Humidité Fumée Température
Nombre de ports de capteur universel	2
Nombre de modules à capteurs pris en charge	0
Nombre de capteurs universels pris en charge	0
Gamme Capteur d'Humidité	10...90 % +/- 5 % sans condensation RH
Nombre de caméras prises en charge	4 for en réseau 4
Gamme de Capteur de Température	1,6...48,8 °C: +/- 1 °C 35...120 °F:

Physique

Hauteur	1,9 cm
Largeur	14,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Poids du produit	0,37 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Sortie

Nombre de ports	0
-----------------	---

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	23,2 cm
Longueur de l'emballage 1	16,4 cm
Poids de l'emballage 1	0,489 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------