



Présentation

Présentation	Capteur universel de détection des vibrations dans les racks susceptibles d'indiquer des mouvements des équipements informatiques.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Généralités

Équipement inclus	Attache-câbles
-------------------	----------------

Physique

Profondeur	12,1 cm
Hauteur	2,5 cm
Poids du produit	0,13 kg
Largeur	11,7 cm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	23,2 cm
Longueur de l'emballage 1	16,4 cm
Poids de l'emballage 1	0,249 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------