



Présentation

Présentation	Module capteur optimisé pour montage en rack pouvant reconnaître jusqu'à 6 capteurs universels.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Équipement inclus	Attache-câbles CD de documentation Guide d'installation Sonde de température/humidité

Physique

Hauteur	4,3 cm
Largeur	33,7 cm
Profondeur	4,3 cm
Poids du produit	0,61 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Conformité

Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003
Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A CE GOST NOM VCCI classe A


Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00... 15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm
Largeur de l'emballage 1	45,7 cm
Longueur de l'emballage 1	22,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,816 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------