



### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



### Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	1
Protocole de communication	HTTP HTTPS SNMP
Équipement inclus	Cordon d'alimentation détachable propre au pays Guide d'installation Supports de montage en rack Sonde de température/humidité
Accessoires associés	Module capteur rack 150

### Généralités

Type de Connexion de Capteur Externe	Témoin d'alarme 1 Sortie modbus (rs-485) 1 Sortie relais 1
Capteurs universels supportés	Contact porte Contact sec Humidité Fumée Fuites ponctuelles de fluide Température Vibration
Nombre de ports de capteur universel	6
Nombre de modules à capteurs pris en charge	0
Nombre de capteurs universels pris en charge	6
Gamme Capteur d'Humidité	11...89 % +/- 3 % humidité relative
Nombre de caméras prises en charge	0 for intégré 0 for en réseau 0 for USB
Gamme de Capteur de Température	15...50 °C: +/- 1 °C 32...122 °F: +/- 1,8 °F

## Physique

Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	5,9 cm
Poids du produit	1,27 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Position de montage	Vertical

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100 Base-T
---------------------------------	--------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	22,6 cm
Longueur de l'emballage 1	45,7 cm
Poids de l'emballage 1	2,95 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------