



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou équipement	Capteur d'encrassement du filtre Capteur de température
Accessoires associés	ClimaSys DG 230/400V AC ventilateur ClimaSys DG grille ClimaSys CV 230/400V CA ventil standard/grille adaptée pour capteur encrassement ClimaSys CA grille
Type de capteur	Capteur infrarouges

Complémentaires

Type de mesure	Température plage de mesure: - 40...70 °C: mesuré à travers le filtre
Emplacement de montage	Dans le smart filtre
Mode d'installation	Par clips
Interface de communication	Modbus entre le capteur et le contrôleur
Raccordement	Mini connecteur Modbus (4 fils)
Signalisation locale	État du filtre si propre: 4 vert DEL par fixe État du filtre si prêt à être remplacé: 4 orange DEL par fixe État du filtre si haut risque de défaillance interne: 4 rouge DEL par clignotant Durée de vie du filtre proche d'expirer: 4 violet DEL par clignotant Ventilateur défaillant: 4 DEL par clignotant Capteur défaillant: 4 DEL par clignotant
Matière	Thermoplastique injecté (PC)
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	34,15 mm
Largeur	69,9 mm
Profondeur	15,5 mm
Couleur	Vert transparent (Pantone 355C)

Environnement

Certifications du produit	CE EAC Directive CEM 89/336 EEC
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C opération

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	700 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------