



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou équipement	Capteur de vitesse de rotation et de température
Accessoires associés	ClimaSys DG 230/400 V AC ventilateur 115 V ClimaSys CV 230/400 V AC ventilateur standard 115 V ClimaSys CV grille adaptée pour intégrer le capteur d'encrassement
Type de capteur	Lecture RPM par capteur infrarouge Capteur tore pour le courant consommé

Complémentaires

Type de mesure	Gamme de vitesse du ventilateur plage de mesure: 80...5800 tr/min Plage de courant du ventilateur plage de mesure: 40...1500 mA: avec pince torique (pas besoin de déconnecter le ventilateur) Plage de courant du ventilateur plage de mesure: 40...1500 mA: système de clipage / déclipage RPM: air transporté à travers les pales du ventilateur sur le toit ou le côté Température: air transporté à travers les pales du ventilateur sur le toit ou le côté
Emplacement de montage	À l'arrière du ventilateur
Mode d'installation	Par clips
Interface de communication	Modbus entre le capteur et le contrôleur
Raccordement	Mini connecteur Modbus (4 fils)
Signalisation locale	Signalisation de défaut: 1 rouge DEL par clignotant Mauvaise position: 1 rouge DEL par clignotant Position du capteur: 1 vert DEL par flash
Matière	Thermoplastique injecté (PC)
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	61,9 mm
Largeur	48,6 mm
Profondeur	15,2 mm
Couleur	Vert transparent (Pantone 355C)

Environnement

Certifications du produit	CE EAC Directive CEM 89/336 EEC
---------------------------	---------------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	130 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------