



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou équipement	Hygrostat électronique
Plage de réglage d'humidité	20...80 %
Type d'afficheur	Écran OLED
Informations affichées	Humidité relative

Complémentaires

Tension d'entrée	200...240 V CA
Pouvoir de commutation maximum	4 A 230 V CA
Raccordement électrique	6 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm ²
Mode d'installation	Par vis Pincé
Hauteur	85 mm externe:
Largeur	56 mm externe:
Profondeur	44 mm externe:
Emplacement de montage	Sur plaque de montage Traverses Rail DIN 35 mm Montant Spacial
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	3 %
Nombre de sorties	2 fonction de chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,096 cm
Largeur de l'emballage 1	7,62 cm
Longueur de l'emballage 1	8,636 cm
Poids de l'emballage 1	149,687 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------