



### Principales

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Gamme                              | ClimaSys          |
| Nom du produit                     | ClimaSys CC       |
| Type de produit ou équipement      | Thermostat simple |
| Plage de réglage de la température | 0...60 °C         |
| Informations affichées             | Température en °C |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Tension d'entrée                       | 250 V   |
| Type de capteur                        | Métal plaqué  |
| Description des contacts               | "O"   |
| Résistance de contact                  | 10 mOhm   |
| Durée de vie en cycles                 | 100000 cycle  |
| Pouvoir de commutation maximum         | 2 A 120...250 V CA inductive pf: 0,6<br>10 A 250 V CA résistive<br>15 A 120 V CA résistive<br>30 W CC |
| Raccordement électrique                | 4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Mode d'installation                    | Pincé   |
| Hauteur                                | 68 mm externe:  |
| Largeur                                | 33 mm externe:  |
| Profondeur                             | 44 mm externe:  |
| Poids du produit                       | 40 g  |
| Emplacement de montage                 | Montant Spacial<br>Rail DIN 35 mm<br>Traverses<br>Sur plaque de montage                               |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...80 °C   |
| Degré de protection (IP)               | IP20  |
| Hystérésis                             | 7 K +/- 0.4K  |
| Nombre de sorties                      | 1 fonction de chauffage   |
| Matière                                | PC  |
| Couleur                                | Gris clair  |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)  |
| Certifications du produit              | UL  |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,826 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,35 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,128 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 63,504 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|