



Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Obturateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Polyvalent
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Matière	TPE (élastomère thermoplastique)
Nombre d'entrée de câble	1 12...22 mm
Poids du produit	0,014 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94
Température ambiante de fonctionnement	-30...100 °C
Résistance aux agents chimiques	Bonne résistance aux huiles minérales et aux graisses Bonne résistance aux alcools Bonne résistance aux acides et bases faibles Bonne résistance aux carburants

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	3 cm
Poids de l'emballage 1	11 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Poids de l'emballage 2	44 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	20 cm
Largeur de l'emballage 3	20 cm
Longueur de l'emballage 3	30 cm
Poids de l'emballage 3	1032 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------