



Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Presse-étoupe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3D) Thalassa (Thalassa PLM) Spacial (Spacial S3X)
Emplacement de montage	Partie inférieure de l'enveloppe Partie supérieure de l'enveloppe
Entrée de câble	Presse-étoupe M16
Composition de l'appareil	1 passe-câbles 1 joint
Quantité du lot	Lot de 20
Matière	Joint :CR (chloroprène) Corps :PA (polyamide) 6

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7035)
Mode de fixation	Pousser et tourner dans le sens des aiguilles
Poids du produit	0,014 kg

Environnement

Certifications du produit	UL VDE
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV
Tenue à la flamme	V2 se conformer à UL 94
Température ambiante de fonctionnement	-20...100 °C permanent -30...150 °C intermittent
Degré de protection IP	IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	14,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine

 [Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Information sur les exemptions RoHS

 [Oui](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
