



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Appareil de refroidissement
Type de montage	Côté
Type d'installation	Intérieure
Destination du produit	Pour le coffret
Mode d'installation	Par vis
Tension d'entrée	400 V 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Puissance de refroidissement	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Complémentaires

Hauteur	1270 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	336 mm
Courant nominal (In)	2,6 A
Courant à l'appel	14 A
Puissance consommée en W	1220 W à 50/60 Hz, L35-L35 1440 W à 50/60 Hz, L35-L50
Rapport de rendement énergétique	2,4
Type de commande	Contrôleur électronique
Plage de réglage de la température	20...50 °C
Température de fonctionnement	Maximum: 50 °C À l'intérieur du boîtier: 20...46 °C À l'extérieur du boîtier: 20...50 °C
Niveau sonore	70 dB se conformer à EN/ISO 3746
Pression	25 bar
Débit nominal	Circuit interne: 1450 m3/h à 50/60 Hz Circuit externe: 1450 m3/h à 50/60 Hz
Poids du produit	84 kg
Type de gaz de refroidissement	R134a (0,84 kg)
Type de filtre	Filtre de circuit externe optionnel
Type de protection	Protection thermique: T 6 A Protection (magnétique) court-circuit:
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Certifications du produit	CE
Règlement Européen	2006/42/CE - machine 2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Normes	EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP34 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33,6 cm
Largeur de l'emballage 1	50,0 cm
Longueur de l'emballage 1	127,0 cm
Poids de l'emballage 1	84,0 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	161,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	221,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------