



## Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

## Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Appareil de refroidissement
Type de montage	Côté
Type d'installation	Intérieure
Destination du produit	Pour le coffret
Mode d'installation	Par vis
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance de refroidissement	640 W 50/60 Hz L35-L35 470 W 50/60 Hz L35-L50

## Complémentaires

Hauteur	606 mm
Largeur	316 mm
Profondeur	212 mm
Courant nominal (In)	2,1 A
Courant à l'appel	8,1 A
Puissance consommée en W	400 W à 50/60 Hz, L35-L35 470 W à 50/60 Hz, L35-L50
Rapport de rendement énergétique	1,6
Type de commande	Contrôleur électronique
Plage de réglage de la température	20...55 °C à 50 Hz 20...50 °C à 60 Hz
Température de fonctionnement	À l'intérieur du boîtier: 20...46 °C Maximum: 55 °C À l'extérieur du boîtier: 20...55 °C à 50 Hz À l'extérieur du boîtier: 20...50 °C à 60 Hz
Niveau sonore	65 dB se conformer à EN/ISO 3746
Pression	25 bar
Débit nominal	Circuit interne: 330 m3/h à 50/60 Hz Circuit externe: 570 m3/h à 50/60 Hz
Poids du produit	21 kg
Type de gaz de refroidissement	R134a (0,23 kg)
Type de filtre	Filtre de circuit externe optionnel

Type de protection	Protection thermique: T 6 A Protection (magnétique) court-circuit:
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

## Environnement

Certifications du produit	CE
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2006/42/CE - machine 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Normes	EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP34 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,2 cm
Largeur de l'emballage 1	31,6 cm
Longueur de l'emballage 1	60,6 cm
Poids de l'emballage 1	21,0 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	84,5 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	167,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------