



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre sans filtre ni grille: 170 m3/h Débit libre avec filtre standard: 65 m3/h at 50 Hz
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

Complémentaires

Hauteur	124 mm externe:
Largeur	124 mm externe:
Profondeur	55 mm externe:
Dimensions de la découpe	Ø 108 mm
Matière	Grille de sortie :ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Filtre :mousse de polyuréthane
Couleur	Grille de sortie : noir Filtre : noir
Degré de protection IP	IP20
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie : avant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	693,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	30,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,576 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	125,0 cm
Largeur de l'emballage 3	100,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	306,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------