



Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de couplage
Type de produit ou équipement	Cadre de couplage
Application	Polyvalent
Emplacement de montage	Couplage latéral des 2 coffrets
Support de montage	Socle ZZ Socle ZH
Compatibilité de gamme	Thalassa (Thalassa PLA) enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 cadre éléments de fixation

Complémentaires

Matière	Encadrement :polyester
Hauteur	1000 mm nominal:
Largeur	35 mm cadre:
Profondeur	320 mm
Degré de protection IP	IP55
Couleur	Gris (RAL 7035)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	85,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,1 cm
Poids de l'emballage 1	747,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.