



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	530 mm
Largeur nominale	430 mm
Profondeur nominale	200 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type de porte	Transparent
Type de verrou	Verrou double bar mm

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps : polyester renforcé de fibres de verre Porte : en verre trempé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 NEMA classification 4X CEI 62208
Certifications du produit	UL
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	23,000 cm
Largeur de l'emballage 1	46,000 cm
Longueur de l'emballage 1	59,000 cm
Poids de l'emballage 1	7,820 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	52,100 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------