



Principales

| | |
|---------------------------|--|
| Gamme | Thalassa |
| Nom du produit | Thalassa PLM landscape |
| Nom de l'appareil | PLM |
| Type de boîtier | Polyvalent |
| Catégorie | Enveloppe compact |
| Hauteur nominale | 536 mm |
| Largeur nominale | 747 mm |
| Profondeur nominale | 300 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Sens de montage | Horizontal |
| Composition de l'appareil | 1 corps 1 porte 2 verrou |
| Type de carter | Avec auvent, on lateral side Corps monobloc avec bossages au fond |
| Type de porte | Pleine |
| Ouverture de porte | Descente |
| Type de verrou | Verrou double bar 3 mm |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de verrous | 2 |
| Description châssis | Sans châssis plein |
| Accessibilité | Avant |
| Pièces amovibles | Porte by cut hinges |
| Matière | Polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | NEMA classification 13 CEI 62208 NEMA classification 4X |
| Certifications du produit | UL BV |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |

Environnement

| | |
|--|---------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| Température ambiante de fonctionnement | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 10,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|