



### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	S3D 6G
Application armoire	Sismique
Type de produit ou équipement	Boîtier
Hauteur nominale de l'enveloppe	300 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	250 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	150 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Renforcer
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 2 support de fixation 1 châssis plein 1 composants de terre porte et verrou 1 plaque passe-câbles
Continuité à la terre	Branchement de mise à la terre entre corps et porte

### Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Droite (120 °)
Type de verrou	Fermeture 1 point
Type de serrure	EDF 1600
Type de levier de manœuvre	Bouton de verrouillage
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Plaque passe-câbles par vis
Matière	Acier
Epaisseur	Corps: 2 mm Porte: 2 mm Plaque passe-câbles: 1,5 mm
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	9 kg

### Environnement

Traitement de surface	87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
Normes	CEI 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Performances sismiques	Essais sismiques 6G se conformer à EDF CRT 91 C 112 00

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	39,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	28,0 cm
Poids de l'emballage 1	9,0 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------