NSYS3DM6415T

Spacial S3D - S3DM cof modulaire H600xL400xP150 porte transparente





Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3DM
Application	Application de distribution modulaire
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	600 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	150 mm
Type de porte	Vitré
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe- câbles	Standard
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Destination du produit	Pour installation de châssis modulaire DLM
Composition de l'appareil	2 plaque passe-câbles : haut et bas 1 corps 1 porte 1 verrou

Complémentaires

Complementaires		
Type de corps	Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur Corps pièce unique	
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)	
Ouverture de porte	Réversible (120 °)	
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm	
Accessibilité	Avant	
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis	
Matière	Corps :acier Porte :acier et verre de sécurité	
Finition de surface	Poudre époxy-polyester	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Normes	CEI 62208	
Certifications du produit	CUL DNV UL GL LR BV	

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
Largeur de l'emballage 1	41,5 cm
Longueur de l'emballage 1	61,0 cm
Poids de l'emballage 1	9,66 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	200,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	361,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------