



Principales

Gamme	PrismaSeT
Plage étendue	PrismaSeT 6300
Application	Polyvalent
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	700 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	500 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Application spécifique du produit	Installation du système Prisma Plus P
Composition de l'appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 porte 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 panneau arrière 1 toit 4 montant adaptateur 1 serveur de panneaux sans fil 1 antenne avec câble de 2m 1 kit de câblage : panneaux 1 prise en charge du serveur de panneaux sans fil
Fonction alarme	Surchauffe du câble Alimentation disponible
Protocole de communication	Bluetooth Sans fil LoRa
Nombre maximum de connexions	15
Type de capteur	Capteur de surchauffe du câble Capteur d'énergie
Connectivité amont	LoRaWAN
Support de transmission	Radiofréquence
Indication de tension	3 LEDs
Type de commande	Bouton-poussoir
Logiciel de programmation	EcoStruxure Facility Expert
Interface de mise en service	EcoStruxure Power Commission Mobile

Complémentaires

Type de structure	Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Formé à partir d'une section unique Structure perforée avec pas de 25 mm Panneaux et portes intégrés à la structure
Type de porte	Pleine avant
Nombre de portes	Avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Côtés du boîtier Arrière Avant
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis Montant adaptateur par vis
Matière	Encadrement :acier galvanisé Montants :acier galvanisé Porte :tôle d'acier Panneaux :tôle d'acier Charnière :zamak Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9003) Poignée : noir (RAL 9005)
Classe d'isolation électrique	Classe II
[Us] tension d'alimentation	400 V CA 50/60 Hz + 10 % - 15 % 8 VA
Courant d'alimentation maximum	10 mA
Catégorie de surtension	IV
Emplacement du raccordement	En aval En amont avec protection supplémentaire

Environnement

Normes	CEI 62208 CEI 61439-1 CEI 61439-2 CEI 61010 CEI 61326-1 CEI 62974-1 CEI 62443-3-3
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Environnement sévère
Degré de pollution	3
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	213,0 cm
Largeur de l'emballage 1	75,0 cm
Longueur de l'emballage 1	59,0 cm
Poids de l'emballage 1	96,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
