



Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica System+ |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal |
| Type de cadre | Double |
| Nombre de modules | 2 x 10 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Aluminium |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Équipement inclus | Support de fixation |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,34 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 30,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 361,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,52 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
