



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	New Unica
Nombre de modules	4 x 4 modules
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 20 mm pour diamètre 2 bas entrées de câbles 25 mm pour diamètre 2 bas entrées de câbles 45 mm pour diamètre
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Profondeur	60 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,635 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Huile Résistant aux UV Savon liquide Alcool Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,9 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	31,6 cm
Poids de l'emballage 1	745,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,352 kg
Type d'emballage 3	P06

Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	45,908 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------