



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Boîte de concentration |
| Nombre de modules | 4 x 4 modules |
| Mode de fixation | Griffes Encastrement |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Équipement inclus | Plaque de finition Support de fixation |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Entrée de câble | 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre 8 prédécoupes 20 mm pour diamètre 8 prédécoupes 25 mm pour diamètre 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre |
| Tenue au feu | 850 °C, temps d'extinction <30 s |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Poids du produit | 0,514 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|----------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|----------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 31,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 660 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,455 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|