



## Principales

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gamme                               | Unica                 |
| Type de produit ou équipement       | Prise électrique      |
| Présentation du produit             | Mécanisme             |
| Montage de l'appareil               | Encastré              |
| Nombre de prises d'alimentation     | 1                     |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                  |
| Norme de prise                      | Français              |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A                  |

## Complémentaires

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Application                      | Alimentation externe   |
| Type de couvercle                | Avec volet   |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V  |
| Type de réseau                   | CA   |
| Fréquence du réseau              | 50/60 Hz   |
| Nombre de modules                | 2 modules  |
| Mode de fixation                 | Clipsable  |
| Nuance de la couleur             | Vert   |
| Raccordement                     | Bornes sans vis  |
| Section de câble                 | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> câble(s), 2 - rigidité du câble : souple<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide |
| Capacité coupe-charge minimum    | 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6  |
| Durée de vie électrique          | 10000 cycle, cos phi = 0,8   |
| Résistance d'isolement           | > 5 MΩ à 500 V   |
| Tenue diélectrique               | 2000 V   |
| Matière                          | PC: couvercle de mécanisme   |
| Finition de la surface           | Brillant   |
| Quantité par lot                 | Lot de 1 sans emballage  |
| Normes                           | CEI 60884-1<br>NF C 61-314   |
| Certifications du produit        | NF   |
| Profondeur d'encastrement        | 28,7 mm  |
| Profondeur                       | 38 mm  |
| Largeur                          | 45 mm  |
| Hauteur                          | 45 mm  |
| Poids du produit                 | 0,03 kg  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Traitement de surface           | Antibactérien   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...35 °C   |
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C   |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04   |
| Degré de protection (IP)               | IP4x   |
| Caractéristique d'environnement        | Acétone<br>Décolorant<br>Résistant aux UV<br>Pétrole<br>Huile<br>Alcool<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Savon liquide |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,9 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 30,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,4 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,2 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 367,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 70       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 2,873 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---