



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise informatique |
| Application | Communication |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nuance de la couleur | Aluminium |
| Type de prise informatique | RJ45 8 contact(s) Cat.6_A < 500 MHz |
| Équipement inclus | Rabat de protection Porte-étiquette |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Type de réseau de communication | 10GBASE-T |
| Protocole de communication | ATM 1200 Mbps |
| Nombre de modules | 1 module |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Type d'espace | Infraplus |
| Type de connecteur | S-One |
| Type de blindage du câble | S/FTP |
| Organisation du câblage | Paire torsadée blindée |
| Raccordement | Cliquet |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Sens de montage | Droit |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Profondeur | 40,5 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 40,5 mm |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Tenue aux chocs IK | IK01 |
| Température de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,100 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,300 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 38,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 483,000 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 2,732 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|