



## Principales

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Design                         | New Unica          |
| Type de produit ou équipement  | Contrôle du volume |
| Présentation du produit        | Mécanisme          |
| Mode de fixation               | Clipsable          |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 12 V               |
| Nombre de modules              | 2 modules          |
| Nuance de la couleur           | Blanc (RAL 9003)   |

## Complémentaires

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Commande du variateur          | Tournant                  |
| Marquage                       | Symbole volume<br>+<br>-  |
| Raccordement                   | Bornes à vis              |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Matière                        | Plastique: enveloppe      |
| Certifications du produit      | CE                        |
| Profondeur d'encastrement      | 30 mm                     |
| Profondeur                     | 43,95 mm                  |
| Largeur                        | 45 mm                     |
| Hauteur                        | 45 mm                     |

## Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK01 |
| Degré de protection (IP) | IP20 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 75,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 57        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,695 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 456       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 45,560 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|