



## Principales

Design	New Unica
Type de produit ou équipement	Contrôle du volume
Présentation du produit	Mécanisme
Mode de fixation	Clipsable
[Ue] tension assignée d'emploi	12 V
Nombre de modules	2 modules
Nuance de la couleur	Aluminium

## Complémentaires

Commande du variateur	Tournant
Marquage	Symbole volume + -
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Matière	Plastique: enveloppe
Certifications du produit	CE
Profondeur d'encastrement	30 mm
Profondeur	43,95 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

## Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage 1	69,7 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,197 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm

Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	43,65 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------