



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Ampoule de lecture
Application	Liseuse Chargeur USB
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'interrupteur	Variateur

Complémentaires

Fonctions disponibles	2 fonctions
Type d'alimentation USB	USB type A
Culot de lampe	Tout LED
Type de lampe	LED
Type de commande	1 commutateur d'activation
Flux lumineux	100 lm
Courant de sortie	2,1 A
Mode de fixation	Clipsable
Capacité de serrage des bornes	2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) GF10 FR
Nuance de la couleur	Aluminium
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP21
Certifications du produit	CE
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	395 mm
Profondeur d'encastrement	28 mm
Poids du produit	0,132 kg
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

Environnement

Puissance nominale de la lampe	2 W
Tension assignée de service (Us)	240 V
Finition de la surface	Peint
Type d'emballage	Boîte
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	206,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,763 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------